

スタンダード・タイプのデマンド監視盤

# IDM-3N



## 主な特徴

- ・見やすい4.3型フルカラータッチパネルで、判りやすいデマンド監視
- ・ブザー付タワーライト(USBケーブル接続)が追加できる
- ・USBメモリに、日報、月報、年報を長期間保存
- ・エアコンの集中リモコンに出力して、デマンド自動制御が可能
- ・簡単操作で、USBメモリにデマンド・データを素早く収集できる

## 主な仕様

※1. 電力パルスセンサー@14,000.-は別売です。

※2. LAN機能がありませんので、電力パルス配線が必要です。

一般仕様	電源	AC 85~264V 50/60Hz 33W
	本体外形寸法・質量	外形(mm): 250(W)×250(H)×130(D) 質量(kg) : 約2.4kg
入力	パルス検出部	電力1点(50,000pulse/kWhまたは0.01kWh/Pulse)、時限1点
出力	タッチパネル	4.3型ワイド(480x272ドット)、65,536色フルカラー
	警報出力	予報、注意報、限界報、累積注意、累積限界、警報ブザー
その他	データ保存量	本体: デマンドデータ4ヶ月分 USBメモリ: デマンド日報、月報、年報、出力履歴データ 5年以上
	内部時計	年・月・日・時・分・秒 クォーツ時計 30日停電補償



# IDM-3Nの主な画面表示

メイン1(通常)



メイン1(予報)



メイン1(注意報)



メイン1(限界報)



メイン2



限界報



目標内 確定



目標超過 確定



メニュー



各種最大デマンド



1日デマンド・データ

